

record FTA 20

automatische vouwdeuren



www.agta-record.com



record

your global partner for entrance solutions

FTA 20



FTA 20

www.agta-record.com



record

your global partner for entrance solutions

record FTA 20 – automatische vouwdeuren

Met onze vouwdeuren en de daaruit afgeleide varianten bieden wij automatische deuren waarbij de vrije doorgang vrijwel volledig behouden blijft.

record FTA 20

Als er weinig ruimte beschikbaar is voor schuifdeuren, biedt een automatische vouwdeur de perfecte oplossing.

Een automatische vouwdeur laat zich relatief eenvoudig installeren en uitstekend integreren in bijvoorbeeld reeds bestaande gangen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt de vouwdeur enkel- of dubbelvleugelig uitgevoerd. De FTA 20 wordt overal toegepast waar maximaal gebruikerscomfort wenselijk is.



record FTA 20 FBO

record fta 20 kan met de optionele uitbreekmechanisme ook worden toegepast als vluchtdoor. Net als bij het TOS (Total Opening System) van onze automatishte druk op de deurvleugel ontgrendeld, zodat het met de hele deurvleugel naar buiten opendraait.

Toepassing

FTA's worden toegepast in smalle doorgangen van restaurants, hotels, zakenpanden, ziekenhuizen en seniorentehuizen, maar ook in particuliere en kantoorgebouwen.

Bediening

De record FTA 20 wordt uitgevoerd met de multifunctionele programmaschakelaar BDE-D. Deze multifunctionele programmaschakelaar BDE-D is eenvoudig in gebruik en eventuele storingen kunnen makkelijk uitgelezen worden waardoor wij u concrete en effectieve service kunnen verlenen.



Technische gegevens

record FTA 20 – automatische vouwdeuren

Openingsbreedte (A):	800 – 2.000mm
Doorgangshoogte (G)	maximaal 2.500mm
Totale hoogte (F)	G + 180mm
Deurvleugelgewichten:	tot 150kg totaalgewicht (4 x 37,5kg)
Openingsnelheid:	tot 0,70m/s
Afmetingen aandrijving (D X H):	240 x 180mm
Elektrische voeding:	230VAC / 50 / 60Hz
Nominaal vermogen:	90W
Omgevingstemperatuur::	- 15°C tot + 50°C
Sensoren:	record RIC combisensor, radar, toetsen enz.
Vochtbereik:	tot 85% luchtvochtigheid niet condenserend
Basisfuncties:	→ automatisch → continu open → eenrichting → vergrendeld → verminderde openingsbreedte → handbediend → eenmalig open
Opties:	→ nooddrukker → handmatige ontgrendeling binnen / buiten (HEI / HEA) → afsluitbare afdekkap → elektromechanische vergrendeling → deurstandsignalering → bedieningsdisplay record BDE-D → uitbreekmechanisme FBO → slotstandsignalering
Montagevarianten:	→ wand- of doorgangsmontage

Contact

→ Benelux vestiging

record Automatische Deuren B.V.

Vestiging Doorwerth: Cardanuslaan 30 – Postbus 67 – 6865 ZH Doorwerth – tel.: 026-3399777

Vestiging Oosterhout: Houtduifstraat 6 – Postbus 565 – 4900 AN Oosterhout – tel.: 0162-447720

e-mail: info@record-automatishedeuren.nl – website: www.record-automatishedeuren.nl

→ Hoofdkantoor

agta record ltd – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Zwitserland

tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: info@agta-record.com – website: www.agta-record.com



www.agta-record.com



record

your global partner for entrance solutions